

defined('\_JEXEC') or die;

Librairies (Mootools More)

JHtml::('behavior.framework', true);  
JHtml::('bootstrap.framework');  
JHtmlBootstrap::loadCss(  
    \$includeMaincss = false,  
    \$this->direction);  
JHtml::('jquery.framework', true);

Modules (No conflict)

```
<jdoc:include type="modules"  
  name="position-0"  
  style="none" />
```

Positions standards

```
<jdoc:include type="modules"  
  name="debug"  
  style="none" />
```

```
<jdoc:include type="head" />  
<jdoc:include type="component" />  
<jdoc:include type="message" />
```

Variables

```
$this->baseurl  
$this->template  
$this->direction  
$this->params->get('templateparam')  
$this->language
```

Styles de modules

- none
- xhtml
- rounded
- table
- html5
- horz

Images

- template\_preview.png [640x400 px]
- template\_thumbnail.png [200x150 px]

Template Override

Fichier source

components/com\_content/views  
  /article/tmpl/default.php

Fichier cible

templates/[yourtemplate]/html  
  /com\_content/article/default.php

Variables Joomla!

```
$config = JFactory::getConfig()  
  $config->get('sitename')  
$app = JFactory::getApplication()  
$doc = JFactory::getDocument()
```

none  
...contenu du module...

xhtml  
<div class="moduletable[suffixe]">  
  <h3>Titre du module</h3>  
  ...contenu du module...  
</div>

rounded  
<div class="module[suffixe]">  
  <div>  
    <div>  
      <h3>Titre du module</h3>  
      ...contenu du module...  
    </div>  
  </div>  
</div>

table  
<table cellpadding="0" cellspacing="0"  
  class="moduletable[suffixe]">  
  <tr>  
    <th>Titre du module</th>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td>  
      ...contenu du module...  
    </td>  
  </tr>  
</table>

html5  
<TAG class="moduletable[suffixe] BS">  
  <HEADER class="HEADERCLASS">  
    Titre du module  
  </HEADER>  
  ...contenu du module...  
</TAG>  
TAG : \$params->get('module\_tag', 'div')  
HEADER : \$params->get('header\_tag', 'h3')  
BS : 'span'+\$params->get('bootstrap\_size', 0)

horz  
<table cellspacing="1" cellpadding="0"  
  width="100%">  
  <tr>  
    <td>  
      charge le module avec le style table  
    </td>  
  </tr>  
</table>

Condition d'affichage  
<?php if (\$this->countModules('position-7')): ?>  
<div class="navigation">  
  <jdoc:include type="modules" name="position-7" style="xhtml" />  
</div>  
<?php endif; ?>

Module Chrome

```
templates/[TEMPLATE]/html/modules.php  
function modChrome_foobar($module, &$params, &$attribs) {...}  
<jdoc:include type="modules" name="position-7" style="foobar" />  
$params->get('moduleclass_sfx')  
$module->showtitle  
$module->title  
$module->content
```

DOCTYPE

```
<!DOCTYPE html> _____ (HTML5)  
<!DOCTYPE html PUBLIC _____ (XHTML1)  
  "../W3C/DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"  
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

HTML

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"  
  xml:lang="<?php echo $this->language; ?>"  
  lang="<?php echo $this->language; ?>"  
  dir="<?php echo $this->direction; ?>" >
```

Appel CSS

```
<link href="<?php echo $this->baseurl ?>/templates/<?php echo $this->template ?>/css/template.css"  
  rel="stylesheet" type="text/css">  
$doc->addStyleSheet($this->baseurl.'templates/'. $this->template.'/css/template.css');  
<style type="text/css"> code ici</style>
```

Appel Javascript

```
<script src="<?php echo $this->baseurl ?>/templates/<?php echo $this->template ?>/js/template.js"  
  type="text/javascript"> </script>  
$doc->addScript($this->baseurl.'templates/'. $this->template.'/javascript/template.js');  
<script type="text/javascript"> code ici</script>
```

Commentaire conditionnel

```
<!--[if IE 7]>  
<link href="<?php echo $this->baseurl ?>/templates/<?php echo $this->template; ?>/css/ie7only.css">  
<![endif]-->
```

[if gt IE 7] : Plus grand que IE7  
[if gte IE 7] : Plus grand et égal que IE7  
[if lt IE 7] : Plus petit que IE7  
[if lte IE 7] : Plus petit et égal que IE7

Responsive design

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
@media screen and (max-width: 1024px) { }
```

templateDetails.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<extension  
  version="3.0"  
  type="template"  
  client="site"  
  method="upgrade"  
>  
</extension>
```

Infos

```
<name> </name>  
<version> </version>  
<creationDate> </creationDate>  
<author> </author>  
<authorEmail> </authorEmail>  
<copyright> </copyright>  
<description> </description>
```

Fichiers

```
<files>  
  <filename>index.php</filename>  
  <folder>css</folder>  
</files>
```

Positions de modules

```
<positions>  
  <position>debug</position>  
</positions>
```

Langues

```
<languages folder="language">  
  <language tag="en-GB">  
    en-GB/en-GB.tpl_foobar.ini</language>  
  <language tag="en-GB">  
    en-GB/en-GB.tpl_foobar.sys.ini</language>  
</languages>
```

Options

```
<config>  
  <fields name="params">  
    <fieldset name="advanced">  
      <field name="foobar" type="text" />  
    </fieldset>  
  </fields>  
</config>
```

CSS (Cascading StyleSheet)

ID

```
<p id="foobar"> </p>  
#foobar { color:red; }
```

CLASS

```
<p class="foobar"> </p>  
.foobar { color:red; }
```